

# MOBILUSIS SANDĖLIAVIMO BOKŠTAS

yra keturkampis sumontuotas modulinis sandėliavimo bokštas, kuris ne vieną dešimtmetį išlieka populiarius dėl savo labai aukštos kokybės.

## MODULINĖ SISTEMA

užtikrina daugybę lengvai pritaikomų derinių. Dėl stačiakampio formos konstrukcijos optimaliai išnaudojama erdvė.

## 7INKUOTA KARŠTUOJ 6 DU



Visos plokščių dalys ant šio sandėliavimo bokšto yra nucinkuotos, kad būtų užtikrintas ilgas tinkamumo eksploatuoti laikas. Lygios plieno plokštės užtikrina puikia vidinę higieną ir optimalų produkto (medžiagos) išpylimą iš sandėliavimo bokšto.

## ATRAMINĖS KOJOS



yra standartinių ilgių ir tinka daugumai siurbimo vietų (angų), tačiau atramines kojas, žinoma, galima pritaikyti ir pagal savo poreikius.

XXXXXX

tiekiama su 45° kūgiu, o sandėliavimo bokšto išleidimo angos matmenys yra 300x300 mm.




tiekiamas su plieniniu gaubtu.



## KOMPAKTIŠKAS RINKINYS

Sandėliavimo bokštai tiekiami kaip įrangos rinkiniai, kuriuos galima sudėti vieną ant kito.



U DAROMOJI  
SKLENDĖ, kuri sandariai užsidaro.

## TECHNINIAI DUOMENYS

Modelis	Aukštis -[m]	Talpa - [m <sup>3</sup> ]	K ūgio kampas
2.53.4245	1,24	1,3	45°
2.53.4345	1,74	2,35	45°
2.53.4445	2,13	3,1	45°

\* Remiantis 650 kg/m<sup>3</sup> tankiu

